



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial SM
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Область применения	Универсальный
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 1 система запирания с ручкой для дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 плата кабельного ввода
Съемные части	Дверь фиксированный винтами для петля Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
Высота шкафа	1600 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	300 мм

### Дополнительные характеристики

Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип двери	Дверь
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
Тип корпуса	Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками Корпус выгнут и сварен из цельного листа.
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Материал	Листовая сталь для корпус Листовая сталь для дверь Сплав заток для петля
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005
Удобство для доступа	Передняя сторона

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV UL BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--