


Технические
характеристики продукта
Характеристики

04074
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, 400 -
630 А



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P Prisma G
Диапазон	Linegu
Наименование продукта	Linegu BW
Совместимость серий изделий	Linegu BW
Степень защиты IP	IPxx V
Тип изделия или компонента	Универсальный блок питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BW сборная шина
Описание полюсов	3P 4P
Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm Шкаф - ширина 650 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Смонтированное устройство	Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A
[In] номинальный ток	630 A
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.

Масса продукта	1 кг
----------------	------

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2, внутри Prisma МЭК 61439-1, внутри Prisma
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--