

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS1AN22

Доп. контакт 2хно/НЗ 32-400А



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AN
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	2 Н.О. + 2 Н.З.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А при 40 °С
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	10 А при 230 В AC-15 8 А при 400/415 В AC-15 1.2 А при 110 В DC-13 1 А при 220 В DC-13 6 А при 440 В AC-15 4 А при 48 В DC-13 12 А при 127 В AC-15

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы - AC-15
Совместимость продуктов	GS
[I _n] номинальный ток	600 А 1250 А 200 А 400 А 160 А 60 А 250 А 630 А 50 А 800 А 315 А 100 А 125 А 63 А
Тип предохранителя	BS NFC DIN
Тип ручки управления	Выносной передний Внешний правый Обычная правая Обычная передняя
Масса продукта	0.238 кг
Код совместимости	Сигнальный контакт положения при тесте

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--