



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAP
Тип изделия или компонента	Литой под давлением корпус кнопочного поста
Краткое имя устройства	XAPG
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм
Размер передней панели продукта	80 x 175 mm
Полезная глубина	74.5 мм
Количество вырезов	4 выреза
Цвет основания корпуса	Серый RAL 7032
Цвет крышки	Серый RAL 7032
Материал	Цинковый сплав
Кабельный ввод	1 отверстие без заглушки под кабельный сальник с ≤ 18 мм 1 отверстие с заглушкой под кабельный сальник с ≤ 18 мм
Монтаж изделия	Скрытый монтаж
Степень защиты IP	IP657 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 60529

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	1
Масса продукта	1.14 кг
Код совместимости	XAPG

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с NF C 20-030 Класс I в соответствии с IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--