



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	400 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	4 кронштейны для монтажной платы 1 система блокировки для левая дверь 1 система запираения с ручкой 1 структура 2 дверь 1 крыша 1 задняя панель 2 раздвижные рейки

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	2 вкл. лицевая панель
Открытие двери	Правый 120 ° Левый 120 °
Тип замка	Запираение в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя правая дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона Боковые стороны шкафа Передняя сторона
Съемные части	Направляющие рейки фиксированный винтами Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для дверь Сплав zamak для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для панель Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV BV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--