



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001SK
Тип изделия или компонента	Кнопка в сборе
Краткое имя устройства	9001SK
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Выступающий, выбор из 7 расцветок маркировка: без маркировки

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Тип клемм	Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 1,5 мм ² в соответствии с EN/IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н·м в соответствии с EN/IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Рабочее положение	Любое положение
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	3 А при 240 V AC-15, A600-Q600 0.55 А при 125 V DC-13, A600-Q600
[U _i] номинальное напряжение изоляции	250 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Прямое размыкание	Без
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 60 кА при 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 12 кА при 600 В AC-15, 7200 В·А <= 0.27 кА при 250 V DC-13 <= 0.1 кА при 600 В DC-13 <= 0.55 кА при 125 V DC-13 <= 15 кА при 480 V AC-15, 7200 В·А <= 30 кА при 240 V AC-15, 7200 В·А
Номинальная отключающая способность	<= 6 кА при 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А <= 0.1 кА при 600 В DC-13 <= 0.27 кА при 250 V DC-13 <= 3 кА при 240 V AC-15, 720 В·А <= 0.55 кА при 125 V DC-13 <= 1.2 кА при 600 В AC-15, 720 В·А <= 1.5 кА при 480 V AC-15, 720 В·А
Масса продукта	0.07 кг
Код совместимости	9001SK

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	UL 508 NEMA
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 4X NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3R

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--