

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS1AN11

Дополнительный контакт. блок, 1НО+1НЗ, GS1



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AN
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А при 40 °С
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	4 А при 48 V DC-13 8 А при 400/415 V AC-15 12 А при 127 V AC-15 1.2 А при 110 В DC-13 6 А при 440 V AC-15 10 А при 230 В AC-15 1 А при 220 V DC-13

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы - AC-15
Совместимость продуктов	GS
[I _n] номинальный ток	250 А 200 А 1250 А 50 А 630 А 125 А 315 А 63 А 600 А 400 А 100 А 60 А 800 А 160 А
Тип предохранителя	DIN NFC BS
Тип ручки управления	Обычная правая Обычная передняя Внешний правый Выносной передний
Масса продукта	0.132 кг
Код совместимости	Сигнальный контакт положения при тесте

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--