

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4406

S6 Эмс фильтр



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar 61 Altivar 212
Совместимость продуктов	ATV212HU30N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22M3X ATV71WD22N4 ATV71HD18M3X ATV212HU22N4 ATV212HD22M3X ATV61HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD22N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	90 A
Тепловые потери	11 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71 13.5 Вт для ATV21HD30N4 27.1 Вт для ATV21HD22M3X 34 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71 7.3 Вт для ATV21HD22N4
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 50 mm ² AWG 0
Момент затяжки	6 Н-м
Ток утечки	33 мА при 400 В 50 Гц 84.5 мА при 480 В 60 Гц 60 мА при 400 В 50 Гц 40.6 мА при 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	380...500 В 200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	15 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP41 (верхняя часть) IP20
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--