



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Семейство продуктов | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Шинопровод |
| Тип изделия или компонента | Накладка на место соединения |
| Оттенок цвета | Металлический алюминиевый |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Материал шинопровода | Алюминий |
| Размер шинопровода | 165 x 55 mm |
| Монтаж | Устанавливается защелкиванием |
| Материал | PC/ABS окрашенный |
| Длина | 100 мм |
| Высота | 170 мм |
| Ширина | 57 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|---|
| Стандарты | EN 50085-2-1 : 2002 73/23/EEC NF C 68-102 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Класс IK | IK07 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Не классифицируется по OPS

| | |
|---------------|--|
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |
|---------------|--|