



Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Наименование продукта	SE8000 Series
Краткое имя устройства	SER8300
Тип изделия или компонента	Room controller
Представление устройства	Без крышки
Тип датчика	10 kOhm T2 NTC thermistor диапазон измерения: +/- 0.1 °C Single point calibrated bulk polymer RH sensor диапазон измерения: +/- 5 %
Оттенок цвета	Серебро

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Номинальное напряжение питания [Us]	7 V постоянный ток +/- 10 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Доступные функции	Economiser Humidity control Scheduling для не включается
Диапазон уставок температуры	4.5...32 °C для обогрева 12...37.5 °C для охлаждения
Температура измерения	-40...50 °C
Точность измерения	+/- 0,5 °C температуре +/- 5 % humidity (20...80 % RH без конденсации)
Тип дискретного входа	3 дискретный вход
Количество выходов	0
Обработка поверхности	Матовая
Обработка поверхности	Необработанный
Калибр AWG	AWG 22...AWG 14
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм
Высота	120 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Lodging Hotel

Условия эксплуатации

Диапазон уставок влажности	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...50 °C
Стандарты	FCC part 15 subpart B ETSI EN 301 328: V1.8.1 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 МЭК 61326-1: 2005 FCC часть 15 раздел C IEC 61010-1: ed. 3 UL 61010-1: ed. 2 CSA C22.2 No 61010-1: ed. 3 ICES-003 RSS 210 пункт 8
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE