



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Смарт : выдвигной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Смарт : выдвигной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 горизонтальная установка</p>
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	300 мм
Масса продукта	1.12 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 Без Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 Без Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 Без Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 C Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX400 Без Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 Без Выдвижной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 6 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 C Выдвижной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 6

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--