

Технические характеристики продукта

Характеристики

GK1EK

Разъединитель- предохранитель 50А 3р



Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys GK1
Тип изделия или компонента	Предохранитель-разъединитель
Краткое имя устройства	GK1 E
Описание полюсов	3P

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Патрон предохранителя
Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный +/- 23°
Тип управления	Тумблерный переключатель
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V для силовая цепь 440 V для цепь сигнализации 500 V для цепь сигнализации
[Icw] номинальный рабочий ток	50 A для силовая цепь 6 A для цепь сигнализации
Тип контактов	1 Н.О. опережающий контакт сигнализации отключения
Размер плавкой вставки	14 x 51 mm
Тип предохранителя	AM GG
Тип клемм	1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм ² - разъем для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...16 мм ² с кабельный наконечник - разъем для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм ² без кабельный наконечник - разъем для силовая цепь
Момент затяжки	2 Н-м силовая цепь : - разъем
Код совместимости	GK1 E

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-50...70 °C
Высота	97 мм
Ширина	88 мм
Глубина	89.5 мм
Масса продукта	0.43 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--