


Технические характеристики продукта

Характеристики

4516210

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ 70X100 (3М)

БИХРОМ ВС



Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	12 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь, бихромированн.
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	3.9 mm
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	5268 мм ²
Стандарты	EN/ISO 9227 EN 12329 DIN 4102-12 EN 50102 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	100 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	100 мм
Совместимость обработки поверхности	Покрытый слоем бихромата
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1015 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
