



### Основные характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XAM                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип изделия или компонента        | Пустой кнопочный пост угловой формы                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое имя устройства            | XAMW                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Назначение изделия                | Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество вырезов                | 3 выреза                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет основания корпуса            | Светло-серый RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Цвет крышки                       | Темно-серый RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Материал                          | Алюминиевый сплав                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Кабельный ввод                    | Через отверстие в задней панели шкафа                                                                                                                                                                                                                                           |
| Монтаж изделия                    | Скрытый монтаж на вертикальной опоре                                                                                                                                                                                                                                            |
| Место монтажа                     | Flush mounting on vertical support                                                                                                                                                                                                                                              |
| Степень защиты IP                 | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Стойкость к агрессивным веществам | Хорошая стойкость к органическим кислотам<br>Хорошая стойкость к солям<br>Хорошая стойкость к разбавленным минеральным кислотам<br>Хорошая стойкость к ГСМ<br>Хорошая стойкость к хлоридным и фторидным растворам<br>Хорошая стойкость к спиртам<br>Хорошая стойкость к ацетону |

### Дополнительные характеристики

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Масса продукта    | 0.725 кг                                              |
| Огнестойкость     | VO в соответствии с UL 94<br>M3 в соответствии с CSTB |
| Код совместимости | XAMW                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC<br>TH                                                              |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                           |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                           |
| Категория перенапряжения                     | Класс I в соответствии с IEC 60536                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс I в соответствии с IEC 60536                                    |
| Огнестойкость                                | 850 °C в соответствии с NF C 20-455<br>960 °C в соответствии с IEC 92 |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|