

Технические характеристики продукта

Характеристики

LXD1L7

TeSys D - катушка - LXD1 - 200 В пер. тока
50/60 Гц - для контакторов 9...38 А

Основные характеристики

Семейство продуктов	Реле управления TeSys D TeSys D
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LXD1
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	200 V пер. ток 50/60 Hz
Среднее сопротивление	410,7 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	15 гн
Совместимость продуктов	CAD LC1DT20...DT40 LC1D09...D38
Механическая износостойкость	15 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при <= 60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,6 Uс при 60 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 Uс при 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz 0,8...1,1 Uс при 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	70 В·А при 20 °C ($\cos \phi$ 0.75) 50 Гц 70 В·А при 20 °C ($\cos \phi$ 0.75) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	7.5 В·А при 20 °C ($\cos \phi$ 0.3) 60 Hz 7 В·А при 20 °C ($\cos \phi$ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	2...3 Вт при 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Масса продукта	0.07 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--