



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Тип передней крышки	Вырез
Количество вертикальных модулей (50 мм)	10
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	500 мм
Масса продукта	1.04 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS400 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS400 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS400 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS630 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS400 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS630 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS630 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS630 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 50102
----------	---------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--