



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Encoder interface card
Совместимость серий изделий	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Тип дискретного выхода	Push-pull
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пост. ток (пределы напряжения: 20...30 В)
Кол-во импульсов на оборот	<= 5000 для ATV71H...N4 <= 5000 для ATV71H...M3 <= 10000 для ATV71H...383 <= 5000 для ATV71H...M3X <= 5000 для все приводы ATV61

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	<= 0.175 А
Тип защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Длина кабеля	<= 500 м
Макс. рабочая частота	300 kHz
Input signal	A B Дополнение A Дополнение B/AB/A
Входной импеданс	1000 Ом
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 1.5 В
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	> 11.5...< 25 В
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) <= 500 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 14 В

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--