



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys B
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Совместимость серий изделий	TeSys CR1B контактор
Тип цепи управления	Пер. ток
Тип катушки	Низкое потребление
Напряжение цепи управления	110...120 В пер. ток 50...400 Hz

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	88...94 В 50...400 Hz
Среднее сопротивление	19.7 Ом при 20 °C
Потребляемая мощность при срабатывании	450...620 В·А 1P
Пусковая мощность, Вт	380...520 Вт для 1P
Потребляемая мощность при удержании, В·А	0.15...0.2 В·А 50...400 Hz 1P
Потребляемая мощность при удержании, Вт	0.15...0.2 Вт для 1P
Время работы	25 мс герметизированный
Механическая износостойкость	1200000 циклы
Рабочая частота	<= 120 цикл/м при <= 55 °C
Масса продукта	1.12 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--