




Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 + 400 mm : задний 400 mm : передний
Смонтированное устройство	Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка
[I _{cw}] номинальный рабочий ток	1250 A
[I _n] номинальный ток	1250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	8.42 кг
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--