



### Основные характеристики

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов             | Harmony XAP                                                           |
| Тип изделия или компонента      | Пустой кнопочный пост                                                 |
| Краткое имя устройства          | XB2SL                                                                 |
| Назначение изделия              | Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм                       |
| Размер передней панели продукта | 200 x 200 mm                                                          |
| Полезная глубина                | 115 мм                                                                |
| Количество вырезов              | 8 вырезов                                                             |
| Материал                        | Листовая сталь                                                        |
| Монтаж изделия                  | Скрытый монтаж                                                        |
| Степень защиты IP               | IP54 в соответствии с IEC 60529<br>IP547 в соответствии с NF C 20-010 |

### Дополнительные характеристики

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Кол-во вертикальных рядов | 4      |
| Масса продукта            | 3.1 кг |
| Код совместимости         | XB2SL  |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                         |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс I в соответствии с NF C 20-030<br>Класс I в соответствии с IEC 60536 |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|