Технические характеристики продукта Характеристики

NSYTEX5

Латунный вход с резьбой М5





Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa PLM
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для крепления
Тип изделия или ком- понента	Вставка
Область применения	Универсальный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
·	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Thalassa PLS insulating modular box Thalassa PLM compact enclosure
Количество на один комплект	Комплект из 20 шт.
Тип резьбы	M5

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надажности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Этоб от ответствующем применений и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.