



### Основные характеристики

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов        | Spacial SM                                                                                                                    |
| Диапазон                   | Spacial                                                                                                                       |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф                                                                                                               |
| Область применения         | Универсальный                                                                                                                 |
| Тип принадлежностей        | Напольный                                                                                                                     |
| Состав устройства          | 1 система запирания с ручкой для дверь<br>4 кронштейны для монтажной платы<br>1 корпус<br>1 плата кабельного ввода<br>1 дверь |
| Съёмные части              | Дверь фиксированный винтами для петля<br>Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами                                 |
| Высота шкафа               | 2000 мм                                                                                                                       |
| Ширина шкафа               | 600 мм                                                                                                                        |
| Глубина шкафа              | 400 мм                                                                                                                        |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество дверей          | 1 вкл. передняя сторона                                                                                             |
| Открытие двери             | Реверсируемый 120 °                                                                                                 |
| Тип двери                  | Дверь                                                                                                               |
| Тип замка                  | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм                                                         |
| Тип корпуса                | Корпус выгнут и сварен из цельного листа.<br>Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы                                                                                                 |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт                                                                                                            |
| Кабельный ввод             | 1 ввод                                                                                                              |
| Материал                   | Листовая сталь для дверь<br>Сплав замка для петля<br>Листовая сталь для корпус                                      |
| Обработка поверхности      | Эпоксидно полиэфирное напыление                                                                                     |
| Цвет                       | Ручка : черный RAL 9005<br>Шкаф : серый RAL 7035                                                                    |
| Удобство для доступа       | Передняя сторона                                                                                                    |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты         | МЭК 62208                       |
| Сертификация      | BV<br>DNV<br>UL                 |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|