

## Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Совместимость продуктов	LC1E40...E65
Краткое имя устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	380 V переменный ток 50 Hz
Среднее сопротивление	512 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	30.3 гн

## Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U <sub>c</sub> при ≤ 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	160 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	15 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Масса продукта	0.11 кг

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1110 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--