

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : INV320...400 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS320...400 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS320...400 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV500...630 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV320...400 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS500...630 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV500...630 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS500...630 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Connection block
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	300 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	1.94 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INV500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 9 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS500...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 6 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact INS320...400 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Соединитель- ный блок 6

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--