



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Прозрачный
Смонтированное устройство	TeSys : закрепленный GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - горизонтальная установка
Описание полюсов	3x 3P : modular rail опора : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	300 мм
Ширина	250 мм
Масса продукта	0.76 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	400 mm 400 mm Prisma P Шкаф 300 mm Prisma G Настенный канал TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Закрепленный Горизонтальная 3P 3 Постоянный 7 300 mm Prisma G Напольный канал TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Закрепленный Горизонтальная 3P 3 Постоянный 7

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--