



**Основные характеристики**

Семейство продуктов	TeSys K Реле управления TeSys K
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LA1
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация контактов полюса	2 Н.О.
Клемма целостности цепи экрана	Без
Тип клемм	Разъемы Faston 2 кабель 2.8 мм <sup>2</sup> Разъемы Faston 1 кабель 6.35 мм <sup>2</sup>

**Дополнительные характеристики**

Место монтажа	Передний
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В - соответствующий VDE 0010 группа С 690 В - соответствующий BS 5424 600 В - соответствующий CSA C22.2 690 В - соответствующий IEC 60947
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 В переменный ток <= 400 Hz
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А при <= 50 °C
Номинальная включающая способность Irms	110 А при <= 690 В переменный ток в соответствии с IEC 60947
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	60 А 500 мс 110 А 100 мс 80 А 1 с
Соответствующий номинал предохранителя	10 А gG <= 690 V VDE 0660 10 А gG <= 690 V IEC 60947
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Инструкции по завершению срока службы продукта	0.5 мм
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.045 кг
Код совместимости	LA1

**Условия эксплуатации**

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Соответствующее использование	Общий
Сертификация	UL CSA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-25...50 °C

Температура окружающего воздуха при хранении	-50...80 °C
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м без ухудшение характеристик по температуре

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- c&#xA0; 0711 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--