

Технические характеристики продукта

Характеристики

GK1FW

Изолир. блок 125А 3п+2НО+1DPMM



Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys GK1
Тип изделия или компонента	Предохранитель-разъединитель
Краткое имя устройства	GK1 F
Описание полюсов	3P

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Контакт патрона предохранителя
Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный +/- 23°
Тип управления	Тумблерный переключатель
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V для силовая цепь 220 V для цепь сигнализации 500 V для цепь сигнализации
[Icw] номинальный рабочий ток	6 A для цепь сигнализации 125 A для силовая цепь
Тип контактов	1 переключающ. Переключение впередстоящего устройства - срабатывание предохранителя 2 переключающ. опережающий контакт сигнализации отключения
Размер плавкой вставки	22 x 58 mm
Тип предохранителя	GG AM
Тип клемм	1 гибкий кабель (-и) 16...50 мм ² без кабельный наконечник - разъем для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 16...25 мм ² с кабельный наконечник - разъем для силовая цепь 1 жесткий кабель кабель (-и) 16...70 мм ² - разъем для силовая цепь
Момент затяжки	2 Н·м силовая цепь : - разъем
Код совместимости	GK1 F

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-50...70 °C
Высота	128 мм
Ширина	151 мм
Глубина	97 мм
Масса продукта	0.94 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--