





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Смонтированное устройство	Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 4P : выдвижной : NS1250 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NT12 вертикальная установка 1x 4P : выдвижной : NT12 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS1600 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NT06...10 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NT16 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS1250 вертикальная установка 1x 4P : выдвижной : NT16 вертикальная установка 1x 4P : выдвижной : NS1600 вертикальная установка 1x 4P : выдвижной : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 4P : выдвижной : NT06...10 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Шкаф - width 650 mm, depth 800 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	11 модули : NT06...10 , rear connection on adaptor в шкаф 11 модули : NS1600 , rear connection on adaptor в шкаф 11 модули : NS630b...1000 , rear connection on adaptor в шкаф 16 модули : NT16 , заднее соединение Canalis в шкаф 16 модули : NT12 , заднее соединение Canalis в шкаф 18 модули : NT12 , переднее соединение Canalis в шкаф 16 модули : NS1600 , заднее соединение Canalis в шкаф 15 модули : NT12 , front connection on adaptor в шкаф 16 модули : NT06...10 , заднее соединение Canalis в шкаф 15 модули : NT16 , front connection on adaptor в шкаф 18 модули : NS1250 , переднее соединение Canalis в шкаф 11 модули : NT12 , rear connection on adaptor в шкаф 13 модули : NT06...10 , front connection on adaptor в шкаф 18 модули : NT06...10 , переднее соединение Canalis в шкаф 13 модули : NS630b...1000 , front connection on adaptor в шкаф 16 модули : NS630b...1000 , заднее соединение Canalis в шкаф 18 модули : NS630b...1000 , переднее соединение Canalis в шкаф 11 модули : NT16 , rear connection on adaptor в шкаф 16 модули : NS1250 , заднее соединение Canalis в шкаф 15 модули : NS1600 , front connection on adaptor в шкаф 11 модули : NS1250 , rear connection on adaptor в шкаф 15 модули : NS1250 , front connection on adaptor в шкаф
Масса продукта	3.2 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

650 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--