

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SR-5S2-4-86

## W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА, механизм, ШАМПАНЬ



### Основные характеристики

Семейство продуктов	W59
Тип изделия или компонента	Поворотно-нажимной диммер
Представление устройства	Механизм
Применение диммера	Емкостная нагрузка Активная нагрузка Индуктивн. нагрузка
Оттенок цвета	Золотой
Обработка поверхности	Окрашенный
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток

### Дополнительные характеристики

Тип нагрузки	Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 40...500 ВА Лампа накаливания 230 В пер. тока : 40...600 Вт Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 40...600 ВА Галогенная лампа 230 В пер. тока : 40...600 test4
Тип защиты	Защита электронным предохранителем
Тип клемм	Безвинтовые : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) Безвинтовые : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Длина зачистки проводов	7 мм
Материал	Монт. рама : оцинкованная сталь Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006
Сертификация	ГОСТ Р
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	48 мм
Масса продукта	0,1116 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	----------------------------------------------------------