



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P Prisma G
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BW
Совместимость серий изделий	Linergy BW
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Универсальный блок питания
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Канал ячейки - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Смонтированное устройство	<p>Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p>
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A
[In] номинальный ток	630 A
Количество на один комплект	Комплект из 4 шт.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2, внутри Prisma МЭК 61439-1, внутри Prisma
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--