Технические характеристики продукта
Характеристики

ISM10907P
АДАПТОР ПОД ДВА 18ММ МОДУЛЯ OL45 RAL9003

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост Блок розеток Шинопровод
Тип изделия или компонента	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Совместимость продуктов	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм
Высота	90 мм
Ширина	72 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 73/23/EEC Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40