



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	NG125
Тип изделия или компонента	Контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое имя устройства	Откр./Закр. и SD
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
[Icw] номинальный рабочий ток	6 А при 240 V переменный ток - 50/60 Гц 3 А при 415 V переменный ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	103 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69 мм
Электрическая прочность	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Тип клемм	Плоская клемма 1 жесткий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Плоская клемма 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² макс Плоская клемма 1 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Плоская клемма 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм ² макс
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	NG125
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	KEMA LCIE ASEFA ASTA
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--