


Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCR1501040G2

jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight Ø8mm 3-pin - PUR 2m



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Кабельная перемычка

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---

Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	Штекерный разъем M12, :3 контакта (прямой), крепление: привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	Ø 8 mm female, :3 контакта (прямой), крепление: защелкивающ.
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Длина кабеля	2 м
Материал изоляции провода	PUR
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопrotивление изоляции	>= 1000 МОм
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 мОм
Масса продукта	0.08 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-35...90 °C (статический) -5...90 °C (изгиб)
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...100 °C