



Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BW
Совместимость серий изделий	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип изделия или компонента	Сборная шина
Описание сборной шины	Изолированная шина
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	3P
Руководство по установке	Вертикальная, рабочее положение: задний
Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 V
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Iscw] номинальный рабочий ток	400 A
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	20 кА (1 с)
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	52.5 кА
I ² t при включении	400000 кА ² .с
Допустимый ток	400 A
Длина	1000 mm
Масса продукта	5.12 kg
Тип присоединения шины	Отверстие с резьбой M6
Шаг соединения	Соединение каждое 25 mm
Код совместимости	POWERCLIP

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery