

Технические характеристики продукта

Характеристики

TCSEFEC23FCF20

Пром. коммут. межсет. защиты ConneXium Firewall. 1 внутр. медн. 1 внеш. опт. MM.



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Маршрутизатор Industrial Ethernet firewall

Дополнительные характеристики

Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	NTP/SNTP PPPoE (Протокол точка-точка по Ethernet) SNMP v3
Служба обмена данными	Безопасность VPN Маршрутизатор NAT SSH server
Доступные функции	Packet filtering DoS (denial of service) Backup CLI (command line interface) Reachability test (ping) Multiple configurations Learning mode Web management Monitoring Alarm relay Diagnostic report Светодиодный дисплей для отображения режимов работы и отказов External authentication
Порт Ethernet	10/100BASE-TX - 1 порт(ы) медный кабель 100BASE-FX - 1 порт(ы) оптоволоконный
Служба Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер SNMP-прерывания Сервер DHCP
Резервирование	Да
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V, переменный ток 12...48 V, постоянный ток
Пределы напряжения питания	18...30 В БСНН пер. тока 9.6...60 В БСНН пост. тока
Время удержания	>= 10 ms
Потребляемая мощность	<= 8.1 Вт
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод для авария 1 светодиод для external port status 1 светодиод для device status 2 светодиода для источники питания P1 P2 1 светодиод для serial port status 1 светодиод для internal port status
Ширина	60 мм
Высота	145 мм
Глубина	125 мм
Масса продукта	0.63 кг

Средняя наработка на отказ	426.672 гн
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2
Рабочая высота	2000 м
Стандарты	EN 55022 FCC класс A IEC 60068-2-27 EN 60825-1 class 1 CSA C22.2 № 213 IEC 60068-2-6 EN 61000-4-2/3/4/5/6/9 CUL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	RoHS

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--