

Технические характеристики продукта

Характеристики

ХРЕМ5110D

ДВОЙНОЙ ПЕДАЛЬН. ВЫКЛЮЧ., С МЕТ. ПОКРЫТИЕМ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XPE
Тип изделия или компонента	Педальный выключатель
Материал	Металл
Тип педального выключателя	Сдвоенный педальный выключатель
Краткое имя устройства	XPEM
Обеспечиваемое оборудование	Крышка
Спусковой механизм	Со спусковым механизмом
Работа контактов	1 ступень
Тип контактов	2 x 2 Н.З. + 1 Н.О.
Цвет	Синий

Дополнительные характеристики

Прямое размыкание	С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами : $\leq 1 \times 2,5 \text{ мм}^2$ с или без кабельного наконечника Клеммный блок с винтовыми зажимами : $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с или без кабельного наконечника
Кабельный ввод	2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 16
Механическая износостойкость	15000000 циклы
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	3 А, 240 В, AC-15, A300 0.27 А, 250 В, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
[U _i] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с NF C 20-040 группа C 500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1 500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с VDE 0110 группа C
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Контактное сопротивление зажимов	$\leq 25 \text{ МОм}$ в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 $\leq 25 \text{ МОм}$ в соответствии с NF C 93-050 метод А
Защита от короткого замыкания	10 А посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 10 А посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с VDE 0660-200
Номинальная рабочая мощность, Вт	7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Описание зажимов ISO n°2	(23-24)NO В (21-22)NC (11-12)NC (13-14)NO
Масса продукта	6.09 кг
Код совместимости	XPEM

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан вычитать своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	NF E 09-031
Сертификация	CSA FIMKO
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	20 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 150 gn в соответствии с NF E 09-031
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 Класс I в соответствии с NF C 20-030
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP669 в соответствии с NF C 20-010

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--