



#### Основные характеристики

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов           | Canalis                                                                         |
| Наименование продукта         | KS                                                                              |
| Тип изделия или компонента    | Zed локтя                                                                       |
| Описание сборной шины         | Противопожарный барьер                                                          |
| Область применения            | Изменить направление                                                            |
| [Isw] номинальный рабочий ток | 500...630 A при 35 °C                                                           |
| Тип изменения направления     | Направление 1 : на ребро к вверх - нейтральные к вверх<br>Вниз на ребро 1 вверх |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации <a href="#">Руководство по утилизации</a>                                           |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V                                                                           |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                                              |
| Размер                              | На заказ                                                                              |
| Рабочий угол                        | 90 °                                                                                  |
| Длина                               | Направление 1 : 290 ... 785 мм<br>Направление 3 : 290 ... 785 мм                      |
| Высота                              | Направление 2 : 200 ... 575 мм нейтральный вверх в текущем направлении с видом сверху |
| Монтажная опора                     | Сборная шина                                                                          |
| Способ крепления                    | Винтами                                                                               |
| Электрическое соединение            | Смазкой скользящий контакт                                                            |
| Стандарты                           | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6                                                            |
| Ширина                              | 111 мм                                                                                |
| Глубина                             | 139 мм                                                                                |
| Цвет                                | Белый : RAL 9001                                                                      |
| Масса продукта                      | 18 кг                                                                                 |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |