



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Encoder interface card
Совместимость серий изделий	Altivar 71Q Altivar 71 Altivar Lift
Тип энкодера	SSI EnDat 2.2 SinCos Hiperface
Номинальное напряжение питания [Us]	12 В (пределы напряжения: 12...12.5 В) 8 В (пределы напряжения: 8...8.5 В) 5 В (пределы напряжения: 5...5.5 В)

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Потребляемый ток	<= 0.2 А
Тип защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Длина кабеля	<= 50 м
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	2exp(13) максимум
Частота синхронизации	500 kHz фиксированный
Тип выхода	SSI; код Грея или двоичн.; четность, нечетность, без проверки; конфигурируемый SinCos максимум 10000 линий SinCos Hiperface максимум 10000 линий EnDat 2.1 25 бит максимум
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 14.75 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 4.75 В Зажим, емкость соединения: 1 мм ² (AWG 17) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 4.75 В Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 7.75 В Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 7.75 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 7.75 В Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 4.75 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 14.75 В Зажим, емкость соединения: 1 мм ² (AWG 17) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 14.75 В Зажим, емкость соединения: 1 мм ² (AWG 17) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 7.75 В Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 14.75 В Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 4.75 В
Масса продукта	0.2 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--