

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALK02

Кнопочный пост желтый 2 кнопки



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Семейство продуктов | Harmony XALK |
| Тип изделия или компонента | Пустой кнопочный пост |
| Краткое имя устройства | XALK |
| Назначение изделия | Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм |
| Применение кнопочного поста | Функция аварийного останова Функция аварийного отключения |
| Количество вырезов | 2 выреза |
| Цвет основания корпуса | Светло-серый RAL 7035 |
| Цвет крышки | Желтый RAL 1021 |
| Материал | Поликарбонат |
| Кабельный ввод | 2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: <= 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: <= 12 мм |
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K IP69 IP67 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Стиль сборки | Для сборки заказчиком |
| Количество горизонтальных рядов | 1 |
| Кол-во вертикальных рядов | 2 |
| Масса продукта | 0.193 кг |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |
| Монтаж блока | Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели |
| Основная группа | 2 выреза |
| Группа продуктов | Стандартный желтый |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------------------------------|
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Рабочая температура | -40...70 °C |
| Категория перенапряжения | Класс II в соответствии с IEC 60536 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |

| | |
|-----------|--|
| Класс IK | IK03 в соответствии с EN 50102 |
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14 |
