



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVC4
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	1 блок световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	40 мм
Наименование компонента	XVC
Краткое имя устройства	XVC
Источник света	Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание
Тип цепи питания	Пер./Пост. тока
Уровень шума	70...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат (блок с подсветкой) PBT + ABS (UL94HB) (верхняя крышка) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (базовый блок) SGP (хромированный) (опорная труба)
Монтаж изделия	На опорной трубе, 17 мм
Место монтажа	On support tube, 17 mm
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Сечение кабеля	0.33 мм <sup>2</sup>
Калибр AWG	AWG 22
Длина кабеля	900 мм
С маркировкой	CE
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	65 мА
Основная частота	2.23 кГц
Частота мигания	1 Гц
Масса продукта	0.6 кг
Высота	524.5 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	- 200...400 °C
Категория перенапряжения	Класс I EN/IEC 61140
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP23 в монтаж на вертикальной поверхности в соответствии с EN/IEC 60529 IP54 в монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0808 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--