

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 81383

## Каб. вилка, винт 63A 3p+n+e IP67 380...415В



### Основные характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Диапазон                   | PratiKa           |
| Тип изделия или компонента | Штепсель Wander   |
| Краткое имя устройства     | Штекер PratiKa    |
| Категория вилки, розетки   | Низкое напряжение |
| Описание полюсов           | 3P + N + PE       |
| Тип сети                   | Переменный ток    |
| Стандарт розетки           | Промышленн.       |

### Дополнительные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Вилка, розетка, форма кнопочного поста         | Прямой  |
| [In] номинальный ток                           | 63 A  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение            | 380...415 V                                     |
| Частота сети                                   | 50/60 Гц  |
| Положение зажима заземления по часовой стрелке | 6 h   |
| Материал вилки, розетки                        | Самозатухающий конструкционный полимер корпус : |
| Материал контактов                             | Никелированная латунь выводы :                  |
| Тип клемм                                      | Невыпадающ. винты                               |
| Сечение кабеля                                 | 6...25 мм <sup>2</sup>                          |
| Внешний диаметр кабеля                         | 17...31 мм                                      |
| Кабельный ввод                                 | Кабельный сальник                               |
| Тип резьбы                                     | Pg 36   |
| Масса продукта                                 | 0.792 кг  |
| Высота   | 265 мм  |
| Ширина   | 110 мм  |
| Глубина  | 110 мм  |
| Цвет   | Серый ( RAL 7035 )                              |
| Цветовое обозначение напряжения                | Красный   |
| Сегмент рынка                                  | Малые коммерческие предприятия                  |
| Код совместимости                              | Штекер PratiKa                                  |

### Условия эксплуатации

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Стандарты               | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Степень защиты IP       | IP67 в соответствии с IEC 60529                    |
| Класс IK                | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость           | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11             |
| Относительная влажность | 50 % ( 40 °C )<br>90 % ( 20 °C )<br>70 % ( 30 °C ) |
| Рабочая высота          | 2000 м   |
| Рабочая температура     | -25...40 °C<br>35 °C ( 86400 с )                   |

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---