



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony K
Тип изделия или компонента	Комплект кулачкового переключателя
Наименование компонента	K63
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 А
Место монтажа	Передний
Монтаж	4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 64 x 64 мм
Тип рукоятки	Черный ручка
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация, 1 - 2 черный маркировка
Функция кулачкового переключателя	Переключающий контакт
Обратный	Без
Положение ОТКЛ.	Без положения "откл."
Описание полюсов	4P
Коммутационные положения	Вправо: 30° Левый: 330°
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Дополнительные характеристики

Угол переключения	30°
[U] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-1 690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
Ток короткого замыкания	10000 А
Защита от короткого замыкания	80 А посредством картридж предохранитель, тип gG
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 947-1 6 кВ в соответствии с EN 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	С
Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 10 mm ² Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 2 x 16 mm ²
Момент затяжки	2.5 Н-м

Коммутационная способность, mA	63000 mA пост. ток при 24 В 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 55000 mA пост. ток при 60 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 30000 mA пост. ток при 180 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 63000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 20000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 63000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 20000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 63000 mA пост. ток при 24 В 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 63000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 55000 mA пост. ток при 90 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 55000 mA пост. ток при 30 В 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 20000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 63000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 63000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 30000 mA пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 30000 mA пост. ток при 60 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 63000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 63000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)
Механическая износостойкость	300000 циклы
Общая ширина CAD	64 мм
Общая высота CAD	64 мм
Общая высота CAD	154 мм
Масса продукта	0.68 кг
Код совместимости	K63H

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3
Сертификация	CULus 480 V 25 лс 3 фазы CULus 240 V 10 лс 3 фазы CULus 120 V AC 50/60Hz 3 лс 1 фаза CULus 240 V 7.5 лс 1 фаза
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536 Класс II в соответствии с NF C 20-030

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--