

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Семейство продуктов	TeSys D
Наименование продукта	TeSys LC1D.K
Тип изделия или компонента	Контактор для коммутации конденсаторов
Краткое имя устройства	LC1DLK
Применение контактора	Компенсация реактивной мощности
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
Номинальная реактивная мощность	20 кВАр при 400...440 test3 переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C 30 кВАр при 660...690 test3 переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C 10 кВАр при 220...240 test3 переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Hz
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 NO + 1 NC
Монтажная опора	Рейка Плата
Стандарты	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Сертификация	UL CSA
Тип клемм	Power circuit : connector 2 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 1 cable(s) 10 mm ² - cable stiffness: solid - with cable end Power circuit : connector 1 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 6 mm ² - cable stiffness: solid - with cable end
Момент затяжки	Силовая цепь : 1.9 Н-м - разъем

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1 Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
Код совместимости	LC1D

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106 IP2x в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068-2-30
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м без ухудшение характеристик по температуре
Высота	84 мм
Ширина	56 мм
Глубина	117 мм
Масса продукта	0.6 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--