



Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa PLA
Аксессуар / тип отдельной детали	Техническая вертикальная стойка
Область применения	Универсальный
Монтажная опора	Ползун с уступом Непосредственная фиксация на задних вставках
Совместимость продуктов	Корпуса PLA
Состав устройства	2 вертикальная рейка
Материал	Сталь

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Вставки в бобышки - тип винта М8 - задняя поверхность корпуса расположена
Регулирование	Регулируем. по высоте с шагом 2,5 мм с гайками с поворотом на 1/4 оборота
Высота	Номинальн. : 750 мм Реальный : 625 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм
Толщина	2 мм
Размеры выреза	11 x 13 мм