



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Блок розеток
Тип блока розеток	Поворотный
Представление устройства	С выполненным электромонтажом, с розетками, кабелем и вилкой
Аксессуар / назначение отдельной детали	Altira

Дополнительные характеристики

Количество розеток питания	8x стандартная розетка питания боковой вывод заземления
Количество компьютерных розеток	2x A-V коммутатор 7x RJ45 1x коммутатор ЛВС
Оттенок цвета	Естественный
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	1 шт.
Длина	720 мм
Высота	92 мм
Ширина	130 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	SS 424 10 32 73/23/EEC EN-AW-6063 93/68/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0625 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Жилищное строительство
Малые коммерческие предприятия
