

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVR13B05L

Вращающийся сигнальный маячок, 130мм, оранжевый, IP67



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVR
Тип изделия или компонента	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Без
Краткое имя устройства	XVR
Монтажный диаметр	130 мм
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пер./пост. тока
Источник света	Светодиод высокой яркости, оранжевый

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (часть корпуса) PC (земной шар)
Общая ширина CAD	130 мм
Общая высота CAD	130 мм
Масса продукта	0.82 кг
С маркировкой	CE
Монтаж изделия	3 винтами M6
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	125 мА
Частота мигания	2.7 Гц
Сечение присоединяемого проводника	1,25 мм ²
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	400 мм
Код совместимости	XVR

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-30...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
