



#### Основные характеристики

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов        | Harmony XB4          |
| Тип изделия или компонента | Головка для кнопки   |
| Краткое имя устройства     | ZB4                  |
| Материал окантовки         | Хромированный металл |
| Монтажный диаметр          | 22 мм                |
| Поштучная продажа          | 1                    |

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 37 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общая высота CAD                        | 18.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Общая высота CAD                        | 37 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Масса продукта                          | 0.036 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I в соответствии с IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Форма головки сигнального блока         | Круглая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип рукоятки                            | C возвратом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Параметры управляющего устройства       | Потайной зеленый type H036 (белый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Доп. информация для толкателя           | Вертикальный монтаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость            | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Виброустойчивость                       | 5 gn (f=2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ударопрочность                          | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                 |
| Основная группа                         | Суровые внешние условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Группа продуктов                        | Flush marked type H036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет толкателя или линзы                | Зеленый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| С маркировкой                           | Type H036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет маркировки                         | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Код состава электрической части         | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для <= 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для <= 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для <= 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели |
| Код совместимости                       | ZB4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C                                              |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                                              |
| Степень защиты IP                            | IP69K<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69<br>IP67 |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 12<br>NEMA 4 в соответствии с UL 508<br>NEMA 13     |
| Стойкость к мойке под высоким давлением      | 90 паскаль при 82.5 °C                                   |
| Класс IK                                     | IK06 в соответствии с IEC 62262                          |
| Стандарты                                    | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2<br>IEC 60947-1      |
| Сертификация                                 | CE<br>CSA<br>UL                                          |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1119 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|