





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Описание полюсов	2х 3Р : выдвижной : NSX250 вертикальная установка 2х 4Р : выдвижной : NSX100...160 вертикальная установка 2х 4Р : выдвижной : NSX250 вертикальная установка 2х 3Р : выдвижной : NSX100...160 вертикальная установка 4х 3Р : втычной : NSX100...160 вертикальная установка 3х 4Р : втычной : NSX100...160 вертикальная установка 4х 3Р : втычной : NSX250 вертикальная установка 3х 4Р : втычной : NSX250 вертикальная установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 8 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 10 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 11 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 8 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 12 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	3.2 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without drawout direct front rotary handle vertical 4P 2 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in motor mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 Linergy FC 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout toggle vertical 4P 2 direct 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with drawout motor mechanism vertical 3P 2 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in toggle vertical 3P 4 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in direct front rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with drawout toggle vertical 4P 2 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in motor mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 7 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in motor mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with drawout motor mechanism vertical 4P 2 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout motor mechanism vertical 3P 2 direct 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with drawout toggle vertical 3P 2 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in toggle vertical 3P 4 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in motor mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout direct front rotary handle vertical 4P 2 direct 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in direct front rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 7 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without drawout toggle vertical 4P 2 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in motor mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in motor mechanism vertical 3P 4 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in motor mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout motor mechanism vertical 4P 2 direct 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without drawout motor mechanism vertical 3P 2 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with drawout motor mechanism vertical 3P 2 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with drawout toggle vertical 4P 2 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with drawout direct front rotary handle vertical 3P 2 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout direct front rotary handle vertical 3P 2 direct 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with drawout toggle vertical 3P 2 direct 11 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in direct front rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in direct front rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without drawout motor mechanism vertical 4P 2 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without drawout direct front rotary handle vertical 3P 2 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in motor mechanism vertical 4P 3 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with drawout direct front rotary handle vertical 3P 2 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with drawout direct front rotary handle vertical 4P 2 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in direct front rotary handle vertical 3P 4 Linergy FC 8 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in motor mechanism vertical 3P 4 direct 10 187.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in motor

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--