



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AN
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ., ОТКЛ. и ТЕСТ
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Мгновенный
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А при 40 °С
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	10 А при 230 В AC-15 6 А при 440 В AC-15 12 А при 127 В AC-15 1 А при 220 В DC-13 1.2 А при 110 В DC-13 8 А при 400/415 В AC-15 4 А при 48 В DC-13

### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы - AC-15
Совместимость продуктов	GS
[I <sub>n</sub> ] номинальный ток	60 А 125 А 200 А 400 А 160 А 315 А 100 А 63 А 50 А 250 А
Тип предохранителя	DIN BS NFC
Тип ручки управления	Выносной передний Внешний правый
Масса продукта	0.153 кг
Код совместимости	Сигнальный контакт положения при тесте

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--