



### Основные характеристики

Семейство продуктов	NS630b...1600 Masterpact NT Masterpact NW
Диапазон	Masterpact
Краткое имя устройства	Контакт положения
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Masterpact NW - Masterpact NW автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель
Состав сигнальных контактов	1 Н.О./Н.З.

### Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Низкий уровень
Работа вспом. контактов	Положение «тест» Положение «отсоединен» Положение "присоединен"
Способ крепления	Выдвижной
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	AC-12 : 5 А переменный ток 50/60 Гц 380 V DC-12 : 0.8 А постоянный ток 125 V AC-12 : 5 А переменный ток 50/60 Гц 24/48 V AC-12 : 5 А переменный ток 50/60 Гц 240 V DC-12 : 2.5 А постоянный ток 24/48 V DC-12 : 0.3 А постоянный ток 250 V
Мин. нагрузка	2 мА при 15 V

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--